



TRANSPORTBOXEN - 19 Zoll Boxen

Ausführung: aus Polyethylen tiefgezogen, Höhen 3 - 6 Höheneinheiten (HE),
1 Auflagerahmen (oben), 2 Handgriffe seitlich, 4 Verschlüsse
(ab 6 HE: 8 Verschlüsse), Deckel und Boden abnehmbar

Einschubbreite: 450 mm

Behältertiefen: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm



Bestell- Nummer	Höhen - Einheiten	Einschub - Höhe	Aussemasse in mm			Gewicht in kg
			Höhe	Breite	Länge	
3U300TO	3	135	203	550	430	8.5
3U400TO	3	135	203	550	530	9.5
3U500TO	3	135	203	550	630	10.5
4U300TO	4	179	248	550	430	9.0
4U400TO	4	179	248	550	530	10.0
4U500TO	4	179	248	550	630	11.0
5U300TO	5	224	295	550	430	9.5
5U400TO	5	224	295	550	530	10.5
5U500TO	5	224	295	550	630	11.5
6U300TO	6	268	336	550	430	10.0
6U400TO	6	268	336	550	530	11.0
6U500TO	6	268	336	550	630	12.0
6U600TO	6	268	336	550	730	13.0

TRANSPORTBOXEN - 19" - FRONT-LOAD

Ausführung: aus Polyethylen tiefgezogen, Höhen 2-6 Höheneinheiten (HE), Deckel und Boden
abnehmbar, Beschlagteile verzinkt, Rahmenprofil aus Aluminium mit
Gummidichtung, seitliche Handgriffe und Verschlüsse geschützt angebracht,
stapelbar untereinander, 2 Handgriffe (ab 600 mm Tiefe 4 Handgriffe),
2 Auflagerahmen (vorne und hinten mit 19" Rasterlochung), 4 Verschlüsse
(ab 6 HE, 8 Verschlüsse)

Einschubbreite: 450 mm Behältertiefer 400 mm, 500 mm, 600 mm

Bestell Nummer	Höhen- Einheiten	Einschub- höhe	Aussemasse in mm			Gewicht kg
			Höhe	Breite	Länge	
2U400FR	2	90	180	550	530	9.0
2U500FR	2	90	180	550	630	10.0
2U600FR	2	90	180	550	730	11.0
3U400FR	3	135	220	550	530	9.5
3U500FR	3	135	220	550	630	10.5
3U600FR	3	135	220	550	730	11.5
4U400FR	4	179	265	550	530	10.0
4U500FR	4	179	265	550	630	11.0
4U600FR	4	179	265	550	730	12.0
5U400FR	5	224	315	550	530	10.5
5U500FR	5	224	315	550	630	11.5
5U600FR	5	224	315	550	730	12.5
6U400FR	6	268	355	550	530	11.0
6U500FR	6	268	355	550	630	12.0
6U600FR	6	268	355	550	730	13.0

TRANSPORTBOXEN - 19" - VIBRO-STOP

Ausführung: aus Polyethylen tiefgezogen, Höhen 4-12 Höheneinheiten (und 18U 500VS) (HE), Deckel und Boden abnehmbar, Stapelbar, Rahmenprofil aus Aluminium mit Gummidichtung, Schwingrahmen mit Gehäuse über 8 Gummi-Metall-Puffer in den Ecken verbunden, stabile Kufen aus Polyamid, seitliche Handgriffe und Verschlüsse geschützt angebracht, 2 Handgriffe (ab 600 mm Tiefe, 4 Handgriffe), 4 Verschlüsse (ab 6 He, 8 Verschlüsse)

Einschubbreite: 450 mm

Behältertiefen: 400 mm, 500 mm, 600 mm

Bestell Nummer	Höhen-Einheiten	Einschub-höhe	Aussemasse in mm			Gewicht kg
			Höhe	Breite	Länge	
4U400VS	4	180	385	680	540	19.5
4U500VS	4	180	385	680	640	21.0
4U600VS	4	180	385	680	740	22.5
5U400VS	5	225	440	665	540	20.0
5U500VS	5	225	440	665	640	21.5
5U600VS	5	225	440	665	740	23.0
6U400VS	6	269	475	685	540	20.5
6U500VS	6	269	475	685	640	22.0
6U600VS	6	269	475	685	740	23.5
7U400VS	7	314	525	680	540	21.0
7U500VS	7	314	525	680	640	22.5
7U600VS	7	314	525	680	740	24.0
8U400VS	8	358	565	680	540	21.5
8U500VS	8	358	565	680	640	23.0
8U600VS	8	358	565	680	740	24.5
10U400VS	10	447	650	685	540	23.5
10U500VS	10	447	650	685	640	25.0
10U600VS	10	447	650	685	740	26.5
12U400VS	12	536	745	685	540	25.5
12U500VS	12	536	745	685	640	27.0
12U600VS	12	536	745	685	740	28.5
18U400VS	12	802	1010	675	540	
18U500VS	12	802	1010	675	640	
18U600VS	12	802	1010	675	740	

TrolleyVS

Trolley Version (integrierter Ausziehgriff und Rollen)

